

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/gwintowana-zaslepka-wentylacyjna-m12-206577-p-1351.html>



Gwintowana zaślepka wentylacyjna M12 206577

Cena brutto	10,55 zł
Cena netto	8,58 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	206577
Kod producenta	3582VB
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Gwintowana zaślepka wentylacyjna M12 206577 (Heyco 3582VB) kompensator ciśnienia



HEYClean™. Szczelny korek odpowietrzający 206577 (Heyco 3852VB) z gwintem M12, z integralnym pierścieniem uszczelniającym i szczelnym filtrem to doskonały wybór do zamykania i uszczelniania otworów w różnorodnych instalacjach. Zapewnia bezpieczne i szczelne zamknięcie otworów, co jest kluczowe dla optymalnej pracy systemu wentylacyjnego.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy 206577 | Heyco 3582VB

- Szybki i łatwy montaż w nagwintowanym otworze
- Umożliwia dopływ i odpływ powietrza do wentylacji
- Zintegrowana membrana chroni przed wilgocią
- Membrana umożliwia wymianę ciśnienia w zamkniętych obudowach
- Maksymalny przepływ powietrza: $\geq 16,6$ LPM / $3,7$ cm² @ $13,5$ psi.
- Membrana filtracyjna zapobiega zanieczyszczeniu wilgoci i cząstek stałych w obudowach elektronicznych.
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach elektronicznych poprzez wymianę temperatury z otoczeniem
- Szybka i łatwa instalacja w otworach gwintowanych (LTTVP) i luzów (LTSV).
- Uszczelnienie membranowe jest spawane ultradźwiękowo do korpusu nylonowego.
- Opcja niższego kosztu niż metalowe lub stalowe zatyczki.
- Przybliżona grubość głowicy: $.21$ "($5,3$ mm) Grubość może się różnić.
- Kształt sześciokątny do montażu kluczy (tylko LTTVP).
- Elektrycznie nieprzewodzący Nylon 6/6.
- Szybka i łatwa instalacja wkręcana w otwory
- Wszystkie rozmiary i typy posiadają $(9) .094$ "($2,4$ mm) średnica otworów wentylacyjnych.
- Wtyczki typu Snap-In do zastosowań panelowych i obudowy.
- Zgodność z RoHS
- temp. pracy -40 st. C do $+150$ st. C
- materiał PA 6,6 plus filtr Acryl Copolymer
- Szczelność według IP65,67,68
- Niepalność według UL 94V-2
- Dopuszczenie CSA
- kraj pochodzenia USA

Gwint metryczny M12
Rozmiar klucza (A) 16,0
Długość całkowita (B) 13,5 mm



Gwintowana zaślepka wentylacyjna M12 206577

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

Cena podana za 1 szt. ilość minimalna zamówienia 50 szt.

→ [Zobacz wszystkie gwintowane zaślepki wentylacyjne HEYClean™ w naszej ofercie](#)