

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/gwintowana-zaslepka-wentylacyjna-m16-206578-p-1352.html>



Gwintowana zaślepka wentylacyjna M16 206578

Cena brutto	7,38 zł
Cena netto	6,00 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	206578
Kod producenta	3583VB
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Gwintowana zaślepka wentylacyjna M16 206578 (Heyco 3583VB) kompensator ciśnienia

Heyco 3583VB to gwintowany odpowietrznik z serii **HEYClean™, Liquid Tight Threaded Vent Plugs** — wersja metryczna M16 w kolorze czarnym. Służy do odpowietrzania obudów elektronicznych i przemysłowych, umożliwiając wyrównanie ciśnienia bez narażania na wodę i kurz — zapewnia klasę szczelności IP 65/67/68. Wbudowana membrana działa jak zawór jednokierunkowy lub elastyczna przegroda, która przepuszcza powietrze, pozwalając na wyrównanie ciśnienia między wnętrzem a otoczeniem, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się wilgoci, kurzu, pyłu czy insektów do środka.



Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy 206578 | Heyco 3583VB

- Szybki i łatwy montaż w nagwintowanym otworze
- Umożliwia dopływ i odpływ powietrza do wentylacji
- Zintegrowana membrana chroni przed wilgocią
- Membrana umożliwia wymianę ciśnienia w zamkniętych obudowach
- Maksymalny przepływ powietrza: $\geq 16,6$ LPM / $3,7$ cm² @ $13,5$ psi.
- Membrana filtracyjna zapobiega zanieczyszczeniu wilgoci i cząstek stałych w obudowach elektronicznych.
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach elektronicznych poprzez wymianę temperatury z otoczeniem
- Szybka i łatwa instalacja w otworach gwintowanych (LTTVP) i luzów (LTSV).
- Uszczelnienie membranowe jest spawane ultradźwiękowo do korpusu nylonowego.
- Opcja niższego kosztu niż metalowe lub stalowe zatyczki.
- Przybliżona grubość głowicy: $.21$ "($5,3$ mm) Grubość może się różnić.
- Kształt sześciokątny do montażu kluczy (tylko LTTVP).
- Elektrycznie nieprzewodzący Nylon 6/6.
- Szybka i łatwa instalacja wkręcana w otwory
- Wszystkie rozmiary i typy posiadają $(9) .094$ "($2,4$ mm) średnica otworów wentylacyjnych.
- Wtyczki typu Snap-In do zastosowań panelowych i obudowy.
- Zgodność z RoHS
- temp. pracy -40 st. C do $+150$ st. C
- materiał poliamid PA 6,6 plus filtr Acryl Copolymer
- Szczelność zgodnie z IP65,67,68
- Niepalność według UL 94V-2
- Dopuszczenie CSA
- kraj pochodzenia USA

Gwint metryczny M16

Rozmiar klucza (A) 21,0 mm
Długość całkowita (B) 13,5 mm



Gwintowana zaślepka wentylacyjna M16 206578

Specyfikacja nakrętki w zakładce powyżej - DO POBRANIA.

→[Przejdź do kategorii głównej nakrętek wentylacyjnych](#) i poznaj całą gamę rozwiązań.