

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nakretka-odpowietrzajaca-z-gwintem-nieprzepuszczajaca-cieczy-206573-pg7-p-1347.html>





Nakrętka odpowietrzająca z gwintem, nieprzepuszczająca cieczy 206573 PG7

Dostępność	Planowana dostawa
Numer katalogowy	206573
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**. Szybki i łatwy montaż w nagwintowanym otworze

- Umożliwia dopływ i odpływ powietrza do wentylacji
- Zintegrowana membrana chroni przed wilgocią
- Membrana umożliwia wymianę ciśnienia w zamkniętych obudowach
- Maksymalny przepływ powietrza: $\geq 16,6$ LPM / $3,7$ cm² @ $13,5$ psi.
- Membrana filtracyjna zapobiega zanieczyszczeniu wilgoci i cząstek stałych w obudowach elektronicznych.
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach elektronicznych poprzez wymianę temperatury z otoczeniem
- Szybka i łatwa instalacja w otworach gwintowanych (LTTVP) i luzów (LTSV).
- Uszczelnienie membranowe jest spawane ultradźwiękowo do korpusu nylonowego.
- Opcja niższego kosztu niż metalowe lub stalowe zatyczki.
- Przybliżona grubość głowicy: $.21$ " ($5,3$ mm) Grubość może się różnić.
- Kształt sześciokątny do montażu kluczy (tylko LTTVP).
- Elektrycznie nieprzewodzący Nylon 6/6.
- Szybka i łatwa instalacja wkręcana w otwory
- Wszystkie rozmiary i typy posiadają $(9) .094$ " ($2,4$ mm) średnica otworów wentylacyjnych.
- Wtyczki typu Snap-In do zastosowań panelowych i obudowy.
- RoHS
- temp. pracy -40 st. C do $+150$ st. C
- materiał PA 6,6 plus filtr Acryl Copolymer
- IP65,67,68
- UL 94V-2
- CSA



Numer katalogowy Kolor czarny 206573
Gwint PG 7
Rozmiar klucza (A) 16,0

Długość całkowita (B) 13,5

Wymagające warunki wymuszają na nas zastosowanie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających. Szybka i łatwa w montażu nakrętka odpowietrzająca z gwintem cieszy się szerokim zainteresowaniem. Jej największym atutem jest szczelność. Nieprzepuszczająca cieczy nakrętka 206573 PG7 umożliwia swobodny wlot i wylot powietrza do wentylacji z jednoczesnym zapobieganiem wnikanii wilgoci. Obecność membrany gwarantuje właściwe wyrównanie ciśnienia w zamkniętych obudowach, aby proces eksploatacji był bezpieczny i zgodny z oczekiwaniami. **Nakrętka odpowietrzająca z gwintem, która nie przepuszcza cieczy (206573 PG7)** jest w pełni kompatybilna z LTTVP i LTSV.