

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nakretka-odpowietrzajaca-z-gwintem-nieprzepuszczajaca-cieczy-206574-pg9-p-1348.html>





Nakrętka odpowietrzająca z gwintem, nieprzepuszczająca cieczy 206574 PG9

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	206574
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

- Szybki i łatwy montaż w nagwintowanym otworze
- Umożliwia dopływ i odpływ powietrza do wentylacji
- Zintegrowana membrana chroni przed wilgocią
- Membrana umożliwia wymianę ciśnienia w zamkniętych obudowach
- Maksymalny przepływ powietrza: $\geq 16,6$ LPM / $3,7$ cm² @ $13,5$ psi.
- Membrana filtracyjna zapobiega zanieczyszczeniu wilgoci i cząstek stałych w obudowach elektronicznych.
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach elektronicznych poprzez wymianę temperatury z otoczeniem
- Szybka i łatwa instalacja w otworach gwintowanych (LTTVP) i luzów (LTSV).
- Uszczelnienie membranowe jest spawane ultradźwiękowo do korpusu nylonowego.
- Opcja niższego kosztu niż metalowe lub stalowe zatyczki.
- Przybliżona grubość głowicy: $.21$ "($5,3$ mm) Grubość może się różnić.
- Kształt sześciokątny do montażu kluczy (tylko LTTVP).
- Elektrycznie nieprzewodzący Nylon 6/6.
- Szybka i łatwa instalacja wkręcana w otwory
- Wszystkie rozmiary i typy posiadają $(9) .094$ "($2,4$ mm) średnica otworów wentylacyjnych.
- Wtyczki typu Snap-In do zastosowań panelowych i obudowy.
- RoHS
- temp. pracy -40 st. C do $+150$ st. C
- materiał PA 6,6 plus filtr Acryl Copolymer
- IP65,67,68
- UL 94V-2
- CSA



Numer katalogowy Kolor czarny 206574

Gwint PG 9
Rozmiar klucza (A) 21,0
Długość całkowita (B) 13,5

Nakrętka odpowietrzająca z gwintem ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i efektywność codziennej pracy systemów wentylacyjnych. Jej działanie ma na celu zapobieganie doprowadzaniu cieczy, jednocześnie gwarantując stały odpływ i dopływ powietrza do wentylacji. Rozwiązanie wykorzystuje potencjał zintegrowanej membrany, co wpływa pozytywnie na właściwą wymianę ciśnienia w zamkniętych obudowach, przeciwdziałając zawilgoceniu. Atutem jest również obecność membrany filtracyjnej, której zadaniem jest ochrona nakrętki przed zanieczyszczeniami. Wykonana z najlepszej jakości materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych **nakrętka odpowietrzająca z gwintem nieprzepuszczającym cieczy (206574 PG9)** spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.