

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nakretka-odpowietrzajaca-z-gwintem-nieprzepuszczajaca-cieczy-206579-m20-p-1353.html>





Nakrętka odpowietrzająca z gwintem, nieprzepuszczająca cieczy 206579 M20

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	206579
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

- Szybki i łatwy montaż w nagwintowanym otworze
- Umożliwia dopływ i odpływ powietrza do wentylacji
- Zintegrowana membrana chroni przed wilgocią
- Membrana umożliwia wymianę ciśnienia w zamkniętych obudowach
- Maksymalny przepływ powietrza: $\geq 16,6$ LPM / $3,7$ cm² @ $13,5$ psi.
- Membrana filtracyjna zapobiega zanieczyszczeniu wilgoci i cząstek stałych w obudowach elektronicznych.
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach elektronicznych poprzez wymianę temperatury z otoczeniem
- Szybka i łatwa instalacja w otworach gwintowanych (LTTVP) i luzów (LTSV).
- Uszczelnienie membranowe jest spawane ultradźwiękowo do korpusu nylonowego.
- Opcja niższego kosztu niż metalowe lub stalowe zatyczki.
- Przybliżona grubość głowicy: $.21$ " ($5,3$ mm) Grubość może się różnić.
- Kształt sześciokątny do montażu kluczy (tylko LTTVP).
- Elektrycznie nieprzewodzący Nylon 6/6.
- Szybka i łatwa instalacja wkręcana w otwory
- Wszystkie rozmiary i typy posiadają $(9) .094$ " ($2,4$ mm) średnica otworów wentylacyjnych.
- Wtyczki typu Snap-In do zastosowań panelowych i obudowy.
- RoHS
- temp. pracy -40 st. C do $+150$ st. C
- materiał PA 6,6 plus filtr Acryl Copolymer
- IP65,67,68
- UL 94V-2
- CSA



Numer katalogowy Kolor czarny 206579
Gwint metryczny M20

Rozmiar klucza (A) 24,9
Długość całkowita (B) 15,8

Nakrętka odpowietrzająca z gwintem to propozycja zarezerwowana dla wymagających klientów ceniących jakość i najlepsze materiały. Starannie wykonane elementy mają za zadanie skutecznie regulować wymianę ciśnienia w zamkniętych obudowach instalacyjnych. Wyposażone w membranę i filtr Acryl Copolymer nakrętki chronią przed wilgocią i zanieczyszczeniami, a jednocześnie uszczelniają, aby właściwie wyrównać ciśnienie. **Nakrętka odpowietrzająca z gwintem nieprzepuszczająca cieczy (206579 M20)** sprawdzi się w trudnych warunkach użytkowych, gdzie temperatury wahają się między -40 st. C a +150 st. C. Z pewnością element ten znacząco wpłynie na jakość i komfort eksploatacji.