

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m10-stal-3-8-7-9-kołnierz-płaski-als010-p-1464.html>

NITONAKRĘTKA M10 stal 3,8-7,9 kołnierz płaski ALS010

Cena brutto	2,04 zł
Cena netto	1,66 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080338
Kod producenta	ALS3T-1015-7,9
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M10 zakres 3,8-7,9 mm kołnierz płaski 080338 ALS3T-1015-7,9 (ALS010)

Nitonakrętka stalowa M10 080338 ALS3T-1015-7,9 (ALS010) z płaskim kołnierzem to element montażowy klasy premium, przeznaczony do stosowania w wymagających aplikacjach, sprawdzi się w łączeniu blach i innych materiałów o różnej grubości od 3,8 do 7,9 mm. Kołnierz płaski zapewnia stabilne osadzenie i równomierne rozłożenie nacisku, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni..

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy 080338 | ALS3T-1015-7,9 | ALS010

- Tworzywo: stal 1010/1008 , ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint M10 - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku - uniwersalność zastosowań przy różnych grubościach materiałów
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy Ø - 13,50 mm (+0,15/-0,0)

Zakres zacisku 3,8-7,9 mm


D Ø max. -13,46 mm

H Ø (+/-0,25 #) -17,40 mm

P (+/-0,08) - 0,89 mm

L (+/-0,38) -20,45 mm

Moment dociągnięcia (Nm) 42



Siła wyciągania (kN) 17 - Wartość wytrzymałości w blasze stalowej o grubości 3,17 mm

Nitonakrętka M10 kołnierz płaski
Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**
cena podana za 1 szt. ilość minimalna zamówienia 10 szt.