

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m10-stal-3-8-7-9-kołnierz-zredukowany-aks010-p-1476.html>




NITONAKRĘTKA M10 stal 3,8-7,9 kołnierz zredukowany AKS010

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080330
Kod producenta	AKS3T-1015-7,9
Producent	AVK

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- **najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.**



Nr katalogowy główka zredukowana 080330
Stal 1010/1008 ocynkowana, wolna od chromu VI
Wielkość gwintu M 10
Otwór montażowy Ø (+0,15/-0,0) - 13,50
Zakres zacisku 3,8-7,9
Wymiary i tolerancje:
D ø max. -13,46
H ø (+/-0,25 #) -15,11
P (+/-0,05) - 0,55
L (+/-0,38) -20,48
Moment dociągnięcia (Nm) 42
Siła wyciągania (kN) 17**

[Nitonakrętka M10](#) stal 3,8-7,9 kołnierz zredukowany AKS4-1015-7,9 pozwala na szczelne połączenie dwóch elementów na zasadzie nitowania. Szczególnie często wykorzystuje się ją w przypadku łączeń cienkich profili oraz blach, a także wielu innych materiałów o niskim stopniu wytrzymałości, pomalowanych lub takich, do których nie ma obustronnego dostępu. Produkt został wykonany ze stali 1010/1008 z ocynkowaną powierzchnią bez chromu VI. Element znakomicie znosi duże obciążenia, dzięki wysokiej odporności na wyrwanie oraz przekręcanie się, a producent AVK zadbał o zastosowanie szczególnie zaprojektowanego gwintu, zwiększającego wytrzymałość jednostkową.