

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m10-x-35-31-z-uszczelnieniem-pvc-080574-als3t-1015-3-8bs-zacisk-0-7-2-92-p-1526.html>




NITONAKRĘTKA M10 x 35,31 z uszczelnieniem PVC 080574 ALS3T-1015-3,8BS zacisk 0,7-2,92

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080574
Kod producenta	ALS3T-1015-3,8BS
Producent	AVK

Opis produktu

Dokładne wymiary w tabeli i na rysunku w **specyfikacji produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Rozwiązanie do zastosowań, w których konieczne jest wodoszczelne połączenie
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.



Nr katalogowy 080574 uszczelka PVC pod główką
Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI
Wielkość gwintu M 10
Otwór montażowy $\varnothing (+0,15/-0,0)$ - 13,50
Zakres zacisku 0,7-2,92
Wymiary i tolerancje:
D $\varnothing$ max. - 13,46
H $\varnothing (+/-0,25 \#)$ - 17,40
P (+/-0,08) - 0,89
L (+/-0,38) -35,31

Nitonakrętka M10 x 35,31 z uszczelnieniem PVC 080574 ALS3T-1015-3,8BS zacisk 0,7-2,92 została wykonana z najwyższej klasy stali 1010/1008, która wykazuje wysoką odporność i trwałość. Element łączący przeznaczony do solidnych i szczelnych połączeń, w których części są cienkościenne i charakteryzują się niską wytrzymałością. Warto wiedzieć, że produkt doskonale sprawdzi się do wodoszczelnych połączeń, gdyż jest odporny na korozję i szkodliwe działanie wody. Ponadto nie przekręca się i nie jest podatny na wyrwanie, a szeroki zakres ruchu gwarantuje łatwy montaż za pomocą narzędzi z siłownikiem lub momentem obrotowym. Nitonakrętka ma ocynkowaną powierzchnię bez chromu VI, a także metryczny gwint 6H/21, zgodny z ASME B1.13M.