Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:21

Link do produktu: https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m10-x-35-31-z-uszczelnieniem-pvc-080576-als3t-1015-7-9bs-p-2514.html




NITONAKRĘTKA M10 x 35,31 z uszczelnieniem PVC 080576 ALS3T-1015-7,9BS

Dostępność	**na zamówienie z magazynu niemieckiego**
Czas wysyłki	**4 - 14 dni robocze**
Numer katalogowy	**080576**
Kod producenta	**ALS3T-1015-7,9BS**
Producent	**AVK**

Opis produktu

S**pecyfikacja produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Rozwiązanie do zastosowań, w których konieczne jest wodoszczelne połączenie
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.



Nr katalogowy uszczelka PVC pod główką 080576
Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI
Rozmiary gwintu M 10
Otwór montażowy Ø +0,15/-0,0 - 13,50
Zakres zacisku 2,92-6,35
Wymiary i tolerancje:
D ø max. – 13,46
H ø +/-0,25 # - 14,70
P +/-0,08 – 0,89
L +/-0,38 – 35,31

Nitonakrętka M10 x 35,31 z uszczelnieniem PVC 080576 ALS3T-1015-7,9BS to niewielki łącznik przeznaczony do łączenia cienkościennych elementów, w których brakuje możliwości nagwintowania otworu. Produkt jest stosowany również do trwałego łączenia dwóch elementów na zasadzie nitowania. Prezentowany model został wykonany z wysokiej jakości stali 1010/1008. Jego górna powierzchnia jest ocynkowana, a gwint metryczny 6H/21. Dodatkowo element stanowi doskonałe rozwiązanie do zastosowań, w których wymagane jest wodoszczelne połączenie. Produkt wykazuje wysoką trwałość i odporność na przekręcenie się i wyrwanie, które mogłoby spowodować zniszczenie całego połączenia.