

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m12-stal-ocynkowana-zakres-1-6-5-1-mm-kołnierz-plaski-als011-p-1465.html>



NITONAKRĘTKA M12 stal ocynkowana zakres 1,6-5,1 mm kołnierz płaski ALS011

Cena brutto	3,16 zł
Cena netto	2,57 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080341
Kod producenta	ALS3T-12175-5,1
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M12 zakres 1,6-5,1 mm kołnierz płaski 080341 ALS3T-12175-5,1 (ALS011)

Nitonakrętka M12 stalowa ocynkowana 080341 ALS3T-12175-5,1 (ALS011) z zakresem zacisku od 1,6 do 5,1 mm to doskonały wybór do montażu w średnio grubych materiałach. Dzięki dużemu kołnierzowi produkt dobrze przylega do powierzchni, co zwiększa nośność oraz odporność na odrywanie. Radełkowany korpus zapobiega rotacji w otworze po montażu. Dzięki ocynkowaniu, nitonakrętka charakteryzuje się wysoką odpornością na rdzę.

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy 080341 | ALS3T-12175-5,1 (ALS011)

- Tworzywo: stal, ocynkowana 1010/1008, bez chromu VI
- Gwint M12 - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Możliwość montowania tylko przy pomocy narzędzi z kontrolowanym momentem obrotowym lub siłą.
- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy Ø - 17,45 mm (+0,15/-0,0)

Zakres zacisku 1,6-5,1 mm


D Ø max. -17,40 mm

H Ø (+/-0,25 #) -21,97 mm

P (+/-0,08) - 1,19 mm

L (+/-0,38) -29,21 mm

Moment dociągnięcia (Nm) 72



Siła wciągania (kN) 8,9 - Wartość wytrzymałości w blasze stalowej o grubości 1,57 mm
NITONAKRĘTKA M12 stal zakres zacisku 1,6-5,1 mm kołnierz płaski ALS011 **Specyfikacja** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.
ilość minimalna zamówienia 20 szt.

→ **Zobacz wszystkie** [nitonakrętki z główką płaską](#) w naszej ofercie