

Link do produktu: <https://www.bhjaneki.pl/nitonakretka-m4-stal-0-5-2-0-kołnierz-płaski-als001-p-676.html>

NITONAKRĘTKA M4 stal 0,5-2,0 kołnierz płaski ALS001



Cena brutto	0,54 zł
Cena netto	0,44 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080320
Kod producenta	ALS3T-470-2,0
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M4 zakres 0,5-2 mm 080320 ALS3T-470-2,0 (ALS001) kołnierz płaski

Nitonakrętka stalowa M4 080320 ALS3T-470-2,0 to niezawodny element złączny przeznaczony do cienkościennych profili i blach o zakresie grubości 0,5–2,0 mm. Dzięki radełkowaniu na korpusie nitonakrętka stabilnie osadza się w materiale, zapobiegając obracaniu podczas montażu. To rozwiązanie chętnie stosowane w motoryzacji, przemyśle maszynowym, serwisach oraz w produkcji konstrukcji metalowych, gdzie wymagane jest szybkie i solidne mocowanie bez dostępu do tylnej strony elementu

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy główka płaska 080320 | ALS3T-470-2,0 | ALS001

- Tworzywo: stal 1010/1008, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint M4 - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy $\varnothing$ - 6,75 mm (+0,15/-0,0)

Zakres zacisku 0,5-2,0 mm

D $\varnothing$ max. -6,73 mm


H $\varnothing$ (+/-0,25 #) -9,91 mm

P (+/-0,08) - 0,76 mm

L (+/-0,38) -10,67 mm

Moment dociągnięcia (Nm) 2,5

Siła wyciągania (kN) 3,8 - Wartość wytrzymałości w blasze stalowej o grubości 1,57 mm



Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

Cena podana za 1 szt, ilość minimalna zamówienia 50 szt.

→ **Poznaj więcej rozwiązań z serii** [Nitonakrętek z kołnierzem płaskim ALS](#)