

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m4-x-10-67-monel-kołnierz-zredukowany-akm001-p-730.html>



Nitonakrętka M4 x 10,67 MONEL kołnierz zredukowany AKM001

Cena brutto	2,58 zł
Cena netto	2,10 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080130
Kod producenta	AKM5-470-2,0
Producent	AVK

Opis produktu

Czym wyróżnia się nitonakrętka M4 wykonana z Monelu?

Nitonakrętka M4 x 10,67 MONEL kołnierz zredukowany AKM5-470-2,0 to doskonały wybór. Gwarantuje trwałe i solidne połączenia, które dzięki zastosowanemu materiałowi są odporne na korozję w stopniu wyższym niż stal nierdzewna. Jest nim Monel® łączący w sobie stop niklu i miedzi w proporcji 70:30. Tworzywo to jest również bardzo wytrzymałe i niepodatne na niekorzystne działanie kwasów, amoniaku, soli czy różnego rodzaju chlorków, siarczanów i azotanów. Zastosowanie produktu o metrycznym gwincie 6H/21 chroni przed zjawiskiem wgryzania się śruby w gwint. Ponadto prezentowana nitonakrętka ma szeroki zakres ruchu i może być montowana przy użyciu specjalistycznych narzędzi wyposażonych w moment obrotowy lub siłownik.

Specyfikacja techniczna nitonakrętki M4 z Monelu

- Tworzywo: Monel® 400 (stop nikiel /miedź 70/30)
- Powierzchnia górna: ocynkowana
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- **Monel® jest odporny na korozję wskutek działania wody morskiej, większości kwasów organicznych, amoniaku, soli obojętnych oraz zasadowych włączając chlorki, siarczany i azotany. Ponadto jest odporny na wżery**
- **Ważne przy pracach serwisowych: tak zwane zjawisko "wgryzania się" śruby ze stali szlachetnej w gwint ze stali szlachetnej, uniemożliwiający wykręcanie śruby, nie zachodzi w nitonakrętkach wykonanych z Monelu®**
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem

Nr katalogowy głowka zredukowana 080130

Wielkość gwintu M 4

Otwór montażowy Ø (+0,15/-0,0) - 6,75 mm

Zakres zacisku 0,5-2,0 mm


Wymiary i tolerancje:

D ø max. - 6,73 mm

H ø (+/-0,25 #) - 7,87 mm

P (+/-0,05) - 0,48 mm

L (+/-0,38) - 10,67 mm



Nitonakrętka M4 x 10,67 MONEL kołnierz zredukowany AKM001

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.