

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m4-x-11-94-monel-kołnierz-plaski-alm002-p-1495.html>

Nitonakrętka M4 x 11,94 MONEL kołnierz płaski ALM002




Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080121
Kod producenta	ALM5-470-3,3
Producent	AVK

Opis produktu

Tworzywo: Monel® 400 (stop nikiel /miedź 70/30)

- Powierzchnia górna: ocynkowana
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- **Monel® jest odporny na korozję wskutek działania wody morskiej, większości kwasów organicznych, amoniaku, soli obojętnych oraz zasadowych włączając chlorki, siarczany i azotany. Ponadto jest odporny na wżery**
- **Ważne przy pracach serwisowych: tak zwane zjawisko "wgryzania się" śruby ze stali szlachetnej w gwint ze stali szlachetnej, uniemożliwiający wykręcanie śruby, nie zachodzi w nitonakrętkach wykonanych z Monelu®**
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem

Dokładne wymiary w tabeli i na rysunku w **specyfikacji produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.



Nr katalogowy głowka płaska 080121
Wielkość gwintu M 4
Otwór montażowy Ø (+0,15/-0,0) - 6,75
Zakres zacisku 2,0-3,3
Wymiary i tolerancje:
D ø max. - 6,73
H ø (+/-0,25 #) - 9,91
P (+/-0,08) - 0,76
L (+/-0,38) - 11,94

Nitonakrętka M4 x 11,94 MONEL kołnierz płaski ALM5-470-3,3 to doskonała, jednak znacznie trwalsza alternatywa, niż modele wykonane ze stali nierdzewnej. Tworzywo Monel® jest odporne na korozję, a także świetnie radzi sobie w trudnych i wymagających warunkach. Produkt z gwintem metrycznym jest trwały i wytrzymały, dzięki czemu podczas jego stosowania nie występuje ryzyko przekręcenia lub wyrwania. Dodatkowo zapewnia on szeroki zakres ruchu, co umożliwia łatwy montaż przy pomocy specjalistycznych narzędzi. Nakrętka ALM ma płaski kołnierz i jest wybierana przez profesjonalistów, którzy cenią sobie solidne i niezawodne rozwiązania.