

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m5-stal-ocynkowana-zakres-3-3-5-7-mm-kołnierz-zredukowany-aks004-p-1470.html>



NITONAKRĘTKA M5 stal ocynkowana zakres 3,3-5,7 mm kołnierz zredukowany AKS004

Cena brutto	0,73 zł
Cena netto	0,59 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080333
Kod producenta	AKS3T-580-5,7
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M5 zakres 3,3-5,7 mm 080333 AKS3T-580-5,7 (AKS004) kołnierz zredukowany

Nitonakrętka M5 080333 AKS3T-580-5,7 (AKS004) ze stali ocynkowanej o zakresie zacisku 3,3-5,7 mm i długości korpusu 14,86 mm to nitonakrętka przedłużona, idealna do grubszych materiałów lub połączeń wielowarstwowych.

- ma **dłuższy korpus** niż wersja standardowa,
- pasuje tam, gdzie zwykła nitonakrętka M5 byłaby za krótka.

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy 080333 | AKS3T-580-5,7 | AKS004

- Tworzywo: stal 1010/1008, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint M5: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku od 3,3 mm do 5,7 mm
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy - Ø 7,60 mm (+0,15/-0,0)

D Ø max. -7,52 mm


H Ø (+/-0,25 #) -8,64 mm

P (+/-0,05) - 0,48 mm

L (+/-0,38) -14,86 mm

Moment dociągnięcia (Nm) 5,0

Siła wyciągania (kN) 11,9 - Wartość wytrzymałości w blasze stalowej o grubości 3,17 mm



NITONAKRĘTKA M5 przedłużona stal ocynkowana zakres 3,3-5,7 mm kołnierz zredukowany

AKS004

Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**
cena podana za 1 szt. ilość minimalna zamówienia 50 szt.

→ **Dobierz odpowiednią nitonakrętkę - zobacz całą** [kategorię nitonakrętek z kołnierzem zredukowanym AKS](#)