

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m5-stalowa-kołnierz-plaski-als003-zakres-0-5-3-3-mm-p-1457.html>



Nitonakrętka M5 stalowa kołnierz płaski ALS003 zakres 0,5 - 3,3 mm

Cena brutto	0,65 zł
Cena netto	0,53 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080235
Kod producenta	ALS3T-580-3,3
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M5 zakres 0,5-3,3 mm kołnierz płaski 080235 ALS3T-580-3,3 (ALS003)

Nitonakrętka M5 stalowa z łbem płaskim 080235 ALS35-580-3,3 (ALS003) - Idealne rozwiązanie do trwałych połączeń. Dzięki dużym zakresom zacisku jest możliwość montażu w materiałach o bardzo różnych grubościach od 0,5 mm do 3,3 mm. Wykonana z wysokiej jakości stali, zapewnia doskonałą odporność na korozję oraz przekręcanie.

Specyfikacja techniczna


Nr katalogowy 080235 | ALS3T ALS003

- Materiał: Wysokiej jakości stal ocynkowana 1010/1008, bez chromu VI
- Kołnierz: Płaski dla lepszej stabilności połączenia
- Gwint M5 - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- Najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy Ø – 7,60 mm (+0,15/-0,0)
Zakres zacisku 0,5-3,3 mm

D Ø max. –7,52 mm
H Ø (+/-0,25 #) –10,54 mm
P (+/-0,08) – 0,76 mm
L (+/-0,38) –12,07 mm
Moment dociągnięcia (Nm) 5,0
Siła wyciągania (kN) 4,5 - Wartość wytrzymałości w blasze stalowej o grubości 1,57 mm



Nitonakrętka stalowa ocynkowana M5 z kołnierzem płaskim

Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**
Cena podana za 1 szt. ilość minimalna zamówienia 20 szt.

→ **Sprawdź też inne** [nitonakrętki z kołnierzem płaskim](#) **w naszej ofercie!**