

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m5-x-25-15-z-uszczelnieniem-pvc-080571-als3t-580-3-3bs-zacisk-0-5-2-54-p-1523.html>




NITONAKRĘTKA M5 x 25,15 z uszczelnieniem PVC 080571 ALS3T-580-3,3BS zacisk 0,5-2,54

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080571
Kod producenta	ALS3T-580-3,3BS
Producent	AVK

Opis produktu

Dokładne wymiary w tabeli i na rysunku w **specyfikacji produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.
cena netto podana za 1 szt. przy zamówieniu ilości min. 10 szt.

- Tworzywo: stal 1010/1008
- Powierzchnia górna: ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Rozwiązanie do zastosowań, w których konieczne jest wodoszczelne połączenie
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.



Nr katalogowy 080571 uszczelka PVC pod główką
Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI
Wielkość gwintu M 5
Otwór montażowy $\varnothing$ (+0,15/-0,0) - 7,60 mm
Zakres zacisku 0,5-2,54 mm
Wymiary i tolerancje:
D $\varnothing$ max. - 7,52 mm
H $\varnothing$ (+/-0,25 #) - 10,54 mm
P (+/-0,08) - 0,76 mm
L (+/-0,38) -25,15 mm

Sprawdź też inne rodzaje [nitonakrętek m5](#).