

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m6-stalowa-kołnierz-plaski-als005-zacisk-0-7-4-2-mm-p-1459.html>



## NITONAKRĘTKA M6 stalowa kołnierz płaski ALS005 zacisk 0,7-4,2 mm

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>0,85 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>0,69 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Planowana dostawa</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>4 - 14 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>080233</b>             |
| Kod producenta   | <b>ALS3T-610-4,2</b>      |
| Producent        | <b>AVK</b>                |

### Opis produktu

#### Nitonakrętka M6 kołnierz płaski zakres 0,7-4,2 mm 080233 ALS3T-610-4,2 (ALS005)

Nitonakrętka radełkowana M6 080233 ALS3T-610-4,2 (ALS005) to stalowy element montażowy, przeznaczony do tworzenia trwałych połączeń w materiałach o grubości od **0,7 do 4,2 mm**.

#### Specyfikacja techniczna


Nr katalogowy 080233 | ALS3T-610-4,2 | ALS005

- **Tworzywo:** Stal 1010/1008 ocynkowana, wolna od chromu VI
- **Gwint M6** - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- **Odporność:** wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- **Montaż:** Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- **Jakość:** najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy  $\varnothing 10,00$  mm (+0,15/-0,0)  
Zakres zacisku łączonych materiałów: 0,7-4,2 mm

D  $\varnothing$  max. -9,91 mm  
H  $\varnothing$  (+/-0,25 #) -12,70 mm  
P (+/-0,08) - 0,76 mm  
L (+/-0,38) -14,73 mm  
Moment dociągnięcia (Nm) 8,6



Siła wyciągania (kN) 5,7 - Wartość wytrzymałości w blasze stalowej o grubości 1,57 mm nitonakrętka M6 kołnierz płaski

**Specyfikacja** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

cena podana za 1 szt. ilość minimalna zamówienia 20 szt.

