

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m6x17-27-monel-kolnierz-plaski-alm006-p-1499.html>



Nitonakrętka M6x17,27 MONEL kołnierz płaski ALM006

Cena brutto	5,09 zł
Cena netto	4,14 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080125
Kod producenta	ALM5-610-6,6
Producent	AVK

Opis produktu

Główne cechy nitonakrętki M6 Monel®

- 1. Odporność na korozję:** Wysoka odporność na działanie kwasów, wody morskiej i soli, co zapewnia długotrwałe użytkowanie bez uszkodzeń.
- 2. Wysoka wytrzymałość:** Produkt zapewnia wytrzymałość mechaniczną, nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
- 3. Precyzyjna konstrukcja:** Płaski kołnierz zapewnia równomierne przyleganie do powierzchni, gwarantując stabilny i trwały montaż w różnych materiałach.
- 4. Niska waga:** Mimo swojej wytrzymałości, nitonakrętka jest lekka, co ułatwia montaż i zmniejsza obciążenie konstrukcji.

Gwarancja niezawodności nitonakrętek Monel®

Postaw na jakość i wybierz nitonakrętki M6 Monel® z kołnierzem płaskim- elementy, które zapewniają trwałość, odporność na korozję i niezawodność nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Dzięki zastosowaniu stopu Monel® 400 masz pewność, że każda konstrukcja będzie odporna na wpływ czynników zewnętrznych i chemicznych, co zwiększy żywotność i bezpieczeństwo całego systemu.

Specyfikacja techniczna nitonakrętki M6 z Monelu

- Powierzchnia górna: ocynkowana
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- **Monel® jest odporny na korozję wskutek działania wody morskiej, większości kwasów organicznych, amoniaku, soli obojętnych oraz zasadowych włączając chlorki, siarczany i azotany. Ponadto jest odporny na wżery**
- Tworzywo: Monel® 400 (stop nikiel /miedź 70/30)
- **Ważne przy pracach serwisowych: tak zwane zjawisko "wgryzania się" śruby ze stali szlachetnej w gwint ze stali szlachetnej, uniemożliwiający wykręcanie śruby, nie zachodzi w nitonakrętkach wykonanych z Monelu®**
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem

Nr katalogowy głowka płaska 080125

Wielkość gwintu M 6

Otwór montażowy Ø- 10 mm (+0,15/-0,0)

Zakres zacisku 4,2-6,6 mm


Wymiary i tolerancje:

D ø max. - 9,91 mm

H ø (+/-0,25 #) - 12,7 mm

P (+/-0,08) - 0,76 mm

L (+/-0,38) - 17,27 mm



Nitonakrętka M6 x17,27 wykonana z MONELU z kołnierzem płaskim **specyfikacja produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.