

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m8-stal-ocynkowana-kołnierz-plaski-als008-zacisk-3-8-7-9-mm-080319-p-1462.html>



Nitonakrętka M8 stal ocynkowana kołnierz płaski ALS008 zacisk 3,8-7,9 mm 080319

Cena brutto	1,44 zł
Cena netto	1,17 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080319
Kod producenta	ALS3T-8125-7,9
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M8 zakres 3,8-7,9 mm kołnierz płaski 080319 ALS3T-8125-7,9 (ALS008)

Nitonakrętka M8 080319 ALS3T-8125-7,9 (ALS008) to wydłużona nitonakrętka stalowa z kołnierzem płaskim i radełkowaniem. Wykonana ze stali ocynkowanej, zapewnia trwałe, odporne na korozję i wysoce wytrzymałe połączenie gwintowane. Dzięki wydłużonemu korpusowi oraz zwiększonemu **zakresowi zacisku (3,8-7,9 mm)**, idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie tradycyjne nitonakrętki są niewystarczające – szczególnie w grubszych ściankach lub tam, gdzie wymagana jest głębsza strefa kotwienia.

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy 080319 | ALS3T-8125-7,9 | ALS008

- **Rozmiar gwintu:** M8
- **Zakres zacisku:** 3,8-7,9 mm
- **Materiał:** stal 1010/1008 ocynkowana, bez chromu VI
- **Gwint metryczny M8:** 6H/21, zgodny z normą ASME B1.13M
- **Kołnierz:** płaski – większa powierzchnia styku z materiałem
- **Powierzchnia:** radełkowana – ochrona przed obracaniem
- **Montaż:** za pomocą narzędzi z momentem obrotowym lub siłowników
- **Standardy jakości:** wysoka odporność mechaniczna i antykorozyjna, kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy Ø – 13,50 mm (+0,15/-0,0)


D Ø max. –13,46 mm

H Ø (+/-0,25 #) –17,40 mm

P (+/-0,08) – 0,89 mm

L (+/-0,38) –20,45 mm

Moment dociągnięcia (Nm) 21



Siła wciągania (kN) 17 - Wartość wytrzymałości w blaszce stalowej o grubości 3,17 mm

Nitonakrętka M8 przedłużona stal ocynkowana kołnierz płaski ALS008 zacisk 3,8-7,9 mm **Specyfikacja** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

cena podana za 1 szt. ilość minimalna 20 szt.