

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m8-stal-ocynkowana-zakres-3-8-7-9-mm-kołnierz-zredukowany-aks008-p-1474.html>



NITONAKRĘTKA M8 stal ocynkowana zakres 3,8-7,9 mm kołnierz zredukowany AKS008

Cena brutto	1,43 zł
Cena netto	1,16 zł
Dostępność	Planowana dostawa
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080299
Kod producenta	AKS3T-8125-7,9
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M8 duży zakres 3,8-7,9 mm kołnierz zredukowany 080299 AKS3T-8125-7,9 (AKS008)

Nitonakrętka stalowa ocynkowana M8 080299 AKS3T-8125-7,9 (AKS008) z główką zredukowaną to element montażowy przeznaczony do wymagających aplikacji, gdzie liczy się pewne i trwałe połączenie. Dzięki przedłużonej konstrukcji i zakresowi łączenia od **3,8 do 7,9 mm**, świetnie sprawdza się przy łączeniu elementów o większej grubości lub tam, gdzie potrzebna jest dodatkowa stabilność gwintu.


Charakterystyka techniczna

Nr katalogowy 080299 | AKS3T-8125-7,9 | AKS008

- **Materiał:** stal 1010/1008 ocynkowana, wolna od chromu VI,
- **Gwint:** metryczny M8, klasa 6H/21, zgodny z ASME B1.13M,
- **Odporność:** wysoka odporność na wyrwanie i przekręcanie się podczas montażu,
- **Zakres łączenia:** 3,8-7,9 mm – elastyczne zastosowanie w różnych materiałach,
- **Kołnierz zredukowany:** zapewnia estetyczne wykończenie i możliwość stosowania w ograniczonej przestrzeni,
- **Producent:** AVK – gwarancja najwyższej jakości i precyzji wykonania.
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy Ø 13,50 mm (+0,15/-0,0)
D Ø max. -13,46 mm
H Ø (+/-0,25 #) -15,11 mm
P (+/-0,05) - 0,55 mm
L (+/-0,38) -20,48 mm
Moment dociągnięcia (Nm) 21



Siła wciągania (kN) 17 - Wartość wytrzymałości w blasze stalowej o grubości 3,17 mm

Nitonakrętka M8 **AKS3T-8125-7,9** kołnierz zredukowany

Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

cena podana za 1 szt., ilość minimalna zamówienia 30 szt.

→Poznaj więcej rozwiązań z serii [nitonakrętek z główką zredukowaną](#)