

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m8-x-35-31-z-uszczelnieniem-pvc-080573-als3t-8125-3-8bs-zacisk-0-7-2-92-p-1525.html>



NITONAKRĘTKA M8 x 35,31 z uszczelnieniem PVC 080573 ALS3T-8125-3,8BS zacisk 0,7-2,92

Cena brutto	3,11 zł
Cena netto	2,53 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080573
Kod producenta	ALS3T-8125-3,8BS
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M8 zamknięta z uszczelką to rodzaj specjalistycznego elementu złącznego, przeznaczonego do montażu w cienkościennych materiałach, takich jak blachy, gdzie tradycyjne gwintowanie byłoby niewystarczające.

Kluczowe cechy nitonakrętki zamkniętej szczelnej


- Zamknięta konstrukcja:** Tylna część nitonakrętki jest zamknięta, co zapobiega przedostawaniu się brudu, wilgoci i innych zanieczyszczeń do wnętrza gwintu.
- Uszczelka:** Wbudowana uszczelka PVC zapewnia dodatkową szczelność po zamocowaniu, co chroni połączenie przed wnikaniem wody, pyłu oraz korozją.

Nitonakrętki tego typu są często stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, budownictwie oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest trwałość, szczelność i odporność na wibracje.

Specyfikacja nitonakrętki zamkniętej M8 z uszczelką PVC

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Rozwiązanie do zastosowań, w których konieczne jest wodoszczelne połączenie
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku od 0,7 do 2,92 mm
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.

Nr katalogowy 080573 uszczelka PVC pod główką
Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI
Wielkość gwintu M 8
Otwór montażowy Ø- 13,50 mm (+0,15/-0,0)
Zakres zacisku 0,7-2,92 mm
Wymiary i tolerancje:
D ø max. - 13,46 mm
H ø (+/-0,25 #) - 17,40 mm
P (+/-0,08) - 0,89 mm
L (+/-0,38) -35,31 mm



NITONAKRĘTKA M8 x 35,31 z uszczelnieniem PVC ALS3T-8125-3,8BS zakres zacisku 0,7-2,92 mm
Specyfikacja nitonakrętki w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**