

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-stalowa-m12-zakres-8-9-12-7-mm-kołnierz-płaski-als013-p-1467.html>



Nitonakrętka stalowa M12 zakres 8,9-12,7 mm kołnierz płaski ALS013

Cena brutto	3,96 zł
Cena netto	3,22 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080340
Kod producenta	ALS3T-12175-12,7
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M12 zakres 8,9-12,7 mm 080340 ALS3T-12175-12,7 (ALS013) główka płaska

Nitonakrętka stalowa M12 ALS3T-12175-12,7 (ALS013) to wytrzymały element złączny przeznaczony do trwałego i bezpiecznego montażu komponentów o dużej **grubości - w zakresie od 8,9 do 12,7 mm**. Znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie i innych branżach, gdzie liczy się niezawodność oraz wysoka odporność mechaniczna.

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy 080340 | ALS3T-12175-12,7 | ALS013

- Gwint M12 - 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Stal 1010/1008 ocynkowana, wolna od chromu VI
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- **Szeroki zakres zacisku od 8,9 mm do 12,7 mm**
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- Najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.
- kraj pochodzenia USA

Wymiary i tolerancje:

Otwór montażowy Ø- 17,45 mm (+0,15/-0,0)

D Ø max. -17,40 mm

H Ø (+/-0,25 #) -21,97 mm


P (+/-0,08) - 1,19 mm

L (+/-0,38) -36,83 mm

Moment dociągnięcia (Nm) 72

Siła wciągania (kN) 19,9 - Wartość wytrzymałości w blasze stalowej o grubości 3,17 mm

Waga 1 szt. ok. 26,6 gr



NITONAKRĘTKA M12 stal 8,9-12,7 kołnierz płaski ALS013

Specyfikacja w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

→**Sprawdź pełną ofertę** [nitonakrętek z kołnierzem płaskim](#).