

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-zamknieta-m4-stal-als3t-470-2-0b-zacisk-0-5-2-0-p-740.html>




NITONAKRĘTKA zamknięta M4 stal ALS3T-470-2,0B zacisk 0,5-2,0

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080343
Kod producenta	ALS3T-470-2,0B
Producent	AVK

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.



Nr katalogowy główka płaska 080343
Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI
Wielkość gwintu M 4
Otwór montażowy $\varnothing (+0,15/-0,0)$ - 6,75
Zakres zacisku 0,5-2,0
Wymiary i tolerancje:
D \varnothing max. -6,73
H $\varnothing (+/-0,25 \#)$ -9,91
P (+/-0,08) - 0,76
L (+/-0,38) -18,80

Nitonakrętka zamknięta M4 stal ALS3T-470-2,0B zacisk 0,5-2,0 jest wykonana ze stali 1010/1008 z ocynkowaną powierzchnią górną bez chromu VI. Egzemplarz został wyposażony w gwint metryczny 6H/21, zgodny z ASME B1.13M i jest przeznaczony do szczelnych połączeń za pomocą nitownic do nitonakrętek z momentem obrotowym lub siłownikiem. Produkt charakteryzuje się dużą odpornością na przekręcanie się i wyrwanie. Montaż jest podobny do tego w przypadku nitów rurkowych. [Nitonakrętkę M4](#) należy z jednej strony osadzić na kołnierzu, a z drugiej na spęcznieniu w części niegwintowanej. Część gwintowana służy do wkręcania elementu złącznego.