

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/przepust-przelotka-fi-6-4-mm-sr-kabla-3-2-mm-202000-p-180.html>



PRZEPUST przelotka fi 6,4 mm, śr. kabla 3,2 mm 202000

Cena brutto	0,22 zł
Cena netto	0,18 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	202000
Kod producenta	SB-250-2

Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - DO POBRANIA.

Cena za 1 szt, przy zamówieniu ilości minimalnej 50 szt.

- Do użycia w wyciętych lub wysztancowanych otworach.
- Chroni kable, przewody i rury.
- Odporność na wrywanie do 155 N.
- Prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi.
- Do otworów o różnej średnicy od 6,4 do 101,6 mm.
- RoHS
- temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C
- materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
- CSA UL 94V-2
- kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny 202000

Maksymalna średnica kabla (A) 3,2

Średnica otworu montażowego 6,4

Maks. grubość ścianki 1,6

Wymiary:

B - 7,9

C - 7,9

D - 1,6

[Przepust typ HV](#) fi 6,4 mm, śr. kabla 3,2 mm, charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem w wielu sektorach przemysłu i branży remontowo-budowlanej. Najważniejszą funkcją, jaką pełni przepust, jest ochrona przewodu i zabezpieczenie krawędzi w obrębie wejścia kabla do urządzeń elektrycznych i instalacji. Starannie zaprojektowana konstrukcja umożliwia uszczelnienie i zarazem umocnienie, zabezpieczając nie tylko przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również przed zanieczyszczeniami. Nie bez znaczenia pozostaje materiał, z którego został wykonany prezentowany przepust. Konstrukcja z odpornego na ścieranie poliamidu samogasnącego pozostaje trwała i wytrzymała.