Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:12

Link do produktu: https://www.bhjanecki.pl/przepust-przelotka-fi-6-4-mm-sr-kabla-3-2-mm-202000-p-180.html




PRZEPUST przelotka fi 6,4 mm, śr. kabla 3,2 mm 202000


Cena brutto	**0,22 zł**
Cena netto	**0,18 zł**
Dostępność	**Dostępny z magazynu w Warszawie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**202000**
Kod producenta	**SB-250-2**
Producent	**Heyman Manufacturing GmbH**


Opis produktu

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**
Cena za 1 szt, przy zamówieniu ilości minimalnej 50 szt.

- Do użycia w wyciętych lub wysztancowanych otworach.
- Chroni kable, przewody i rury.
- Odporność na wyrywanie do 155 N.
- Prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi.
- Do otworów o różnej średnicy od 6,4 do 101,6 mm.
- RoHS
- temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C
- materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
- CSA UL 94V-2
- kraj pochodzenia USA







Nr katalogowy kolor czarny 202000
Maksymalna średnica kabla (A) 3,2
Średnica otworu montażowego 6,4
Maks. grubość ścianki 1,6
Wymiary:
B –7,9
C – 7,9
D – 1,6

Przepust typ HV fi 6,4 mm, śr. kabla 3,2 mm, charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem w wielu sektorach przemysłu i branży remontowo-budowlanej. Najważniejszą funkcją, jaką pełni przepust, jest ochrona przewodu i zabezpieczenie krawędzi w obrębie wejścia kabla do urządzeń elektrycznych i instalacji. Starannie zaprojektowana konstrukcja umożliwia uszczelnienie i zarazem umocnienie, zabezpieczając nie tylko przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również przed zanieczyszczeniami. Nie bez znaczenia pozostaje materiał, z którego został wykonany prezentowany przepust. Konstrukcja z odpornego na ścieranie poliamidu samogasnącego pozostaje trwała i wytrzymała.