

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/zaslepkaprzepust-ip67-68-fi-19-1-mm-sr-kabla-4-4-10-2-mm-glebokosc-16-3-mm-206569-p-1813.html>




zaślepka/przepust IP67 / 68 fi 19,1 mm, śr. kabla 4,4-10,2 mm, głębokość 16,3 mm 206569

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	206569
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Dokładne wymiary w tabeli i na rysunku w **specyfikacji produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.

- Prosty montaż przez wciśnięcie palcem
- Może pełnić funkcję zarówno zaślepki jak i przepustu kablowego
- Lekkie odciążenie kabla
- Chroni kable i węże przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie
- RoHS
- temp. pracy -40 st. C do +100 St. C
- materiał PA 6,6; TPE
- UL, HB, IP67/68, CSA



Nr katalogowy kolor czarny 206569
Średnica kabla 4,4-10,2
Śr. otworu montażowego- 19,1
Śr. główki (A) - 29,2
Głębokość (B) - 16,3
Grubość materiału - 1,6-6,4

Mając na uwadze funkcjonalność i bezpieczeństwo, proponujemy wyłącznie sprawdzone elementy izolacji, mające na celu zabezpieczyć przewody przed przedwczesnym uszkodzeniem. Starannie wykonana zaślepka/przepust IP67/68 fi 19,1 mm (śr. kabla 4,4-10,2 mm, głębokość 16,3 mm) to gwarancja jakości, solidności i wytrzymałości dopasowanej do wymagających warunków środowiska pracy. Wykorzystanie materiału PA 6,6 i TPE zapewnia wysoką odporność na niekorzystne czynniki, zarówno uszkodzenia mechaniczne, skrajne temperatury, jak i zanieczyszczenia. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w wielu segmentach, zapewniając łatwość i intuicyjność montażu.