

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/zaslepkaprzepust-ip67-68-fi-25-4-mm-sr-kabla-5-1-18-2-mm-206565-p-1809.html>




zaślepka/przepust IP67 / 68 fi 25,4 mm, śr. kabla 5,1-18,2 mm 206565

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	206565
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Dokładne wymiary w tabeli i na rysunku w **specyfikacji produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.

- Prosty montaż przez wciśnięcie palcem
- Może pełnić funkcję zarówno zaślepki jak i przepustu kablowego
- Lekkie odciążenie kabla
- Chroni kable i węże przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie
- RoHS
- temp. pracy -40 st. C do +100 St. C
- materiał PA 6,6; TPE
- UL, HB, IP67/68, CSA



Nr katalogowy kolor czarny 206565

Średnica kabla 5,1-18,2

Śr. otworu montażowego- 25,4

Śr. główki (A) - 36,3

Głębokość (B) - 8,1

Grubość materiału - 0,5-1,6

Prezentowana zaślepka/przepust IP67/68 fi 25,4 mm (śr. kabla 5,1-18,2 mm) może pełnić dwie funkcje, zapewniając satysfakcjonujący poziom użytkowania mimo upływu czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, proponujemy rozwiązanie wykonane z dbałością o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Zaślepka z materiałów PA 6,6 i TPE doskonale odnajdzie się w trudnym środowisku pracy, chroniąc kable i przewody przed czynnikami zewnętrznymi. Atutem elementu wyposażenia jest nie tylko wzmoczona ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również przed zanieczyszczeniami, które mogą prowadzić do uchybień.