

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/zaslepkaprzepust-ip67-68-fi-25-4-sr-kabla-5-1-18-2-mm-glebokosc-16-3-mm-206571-p-1815.html>




zaślepka/przepust IP67 / 68 fi 25,4, śr. kabla 5,1-18,2 mm, głębokość 16,3 mm 206571

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	206571
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Dokładne wymiary w tabeli i na rysunku w **specyfikacji produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.

- Prosty montaż przez wciśnięcie palcem
- Może pełnić funkcję zarówno zaślepki jak i przepustu kablowego
- Lekkie odciążenie kabla
- Chroni kable i węże przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie
- RoHS
- temp. pracy -40 st. C do +100 St. C
- materiał PA 6,6; TPE
- UL, HB, IP67/68, CSA



Nr katalogowy kolor czarny 206571
Średnica kabla 5,1-18,2
Śr. otworu montażowego- 25,4
Śr. główki (A) - 36,3
Głębokość (B) - 16,3
Grubość materiału - 1,6-6,4

Zaślepka/przepust IP67/68 fi 25,4, dopasowana do śr. kabla 5,1-18,2 mm i głębokości 16,3 mm, dostępna w naszej ofercie, gwarantuje komfort i skuteczność. Konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zabezpieczyć otwór, przez który przeprowadzony zostaje kabel lub wąż, przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiał PA 6,6 jest nie tylko odporny na ścieranie, ale również chroni przed zanieczyszczeniami i innymi czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby doprowadzić do awarii. Atutem pozostaje możliwość łatwego i szybkiego montażu zaślepki/przepustu bez konieczności angażowania specjalistycznych narzędzi. Model spełnia niezbędne normy, zapewniając izolację dopasowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji.